

# EverWood<sup>MC</sup> Twist

**TORLYS**  
smart floors



WENTWORTH

-  Imperméable
-  Antimicrobien
-  Facile à réparer
-  Installation homogène
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résistant aux égratignures
-  Résistant à l'usure
-  Garantie Contre Les Inondations
-  Résiste aux brèches
-  Chaud et Silencieux

# EverWood<sup>MC</sup> Twist



**5/16 po (É) x 4-7/8 po (La) x 23-11/16 po (Lo)**  
**8,3 mm (É) x 123 mm (La) x 602 mm (Lo)**

**7,17 pi.ca par boîte**  
**168 boîtes par palette**

## Détails

- 100% imperméable - couvert par la garantie exclusive contre les inondations de TORLYS.
- Motif classique "herringbone" facile à installer et offert dans des couleurs tendances et des textures synchronisées (EIR).
- Le fini commercial Maxx TORLYS offre une résistance extrême à l'usure et aux taches, et comporte une protection antimicrobienne intégrée.
- Facile d'entretien - le plancher parfait pour les pièces à fort achalandage telles que les cuisines, salons et chambres à coucher.
- Compatible avec les animaux domestiques: ne montre aucun signe visible de décoloration en surface selon la norme stricte ASTM F925 lorsque testé avec de l'urine d'animaux.
- Chaud, confortable et silencieux sous les pieds.
- Micro-biseaux sur les 4 côtés.
- S'installe sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 80 pi x 80 pi.
- Système de verrouillage sans colle Uniclic® (le plus solide et le plus serré sur le marché) accompagné du joint Unifit X, pour une installation facile d'un motif "herringbone", et ce avec l'emploi d'une planche unique.
- La sous-couche fixe de liège CorkPlus<sup>MC</sup> Bleu intégrée avec la protection antimicrobienne Microban empêche la croissance de la moisissure et du mildiou sous les planchers.

## Le vinyle WPC original



### Imperméable





EverWood<sup>MC</sup> est 100% imperméable - couvert par la garantie exclusive contre les inondations de TORLYS.



### Sans transition

EverWood<sup>MC</sup> est un plancher remarquablement stable pouvant être installé sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 80 pi x 80 pi - sans dos "d'âne" dans les cadres de porte ou dans les longs couloirs.

\* Visitez le [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour obtenir les détails complets.



# Un plancher plus “propre”, ça commence ici

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos planchers 99% plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée 24/7.

CorkPlus<sup>MC</sup> BLEU TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

TORLYS  
**Maxx**  
FINI  
Antimicrobien · Anti-usure

**CorkPlus<sup>TM</sup>**  
**BLEU**  
TORLYS  
avec  
MICROBAN®

Pour plus d'informations, visitez le [torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/](https://torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/)



## Touches de finition

### Moulure Smart-T Plus TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Smart-T Plus offre un profil adapté et coordonné, de façon digitale, aux couleurs de votre plancher. Convient aux installations en pose flottante.\*

### Moulure SmartNosing TORLYS

Un nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche de finition parfaite. Ce nez de marche au devant carré met de l'avant le même type de joint Uniclic que votre plancher pour une installation simple et homogène.\*

\*Préférez-vous aux directives d'installation pour plus de détails

## Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.\*

\*Visitez le [torlys.com/fr](https://torlys.com/fr) pour plus de détails.

## Garantie

**Garantie résidentielle** à vie S.M.A.R.T.\*

**Garantie commerciale limitée de 15 ans\***

**Everwood<sup>MC</sup> Twist** est couvert par une garantie exclusive **CONTRE LES INONDATIONS.**

\*Visitez le [torlys.com/fr](https://torlys.com/fr) pour obtenir tous les détails en termes de garantie et d'installation.

Votre satisfaction au cœur de notre engagement.

TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. C'est Votre satisfaction au cœur de notre engagement.\*


\*Visitez le [torlys.com/fr](https://torlys.com/fr) pour plus détails.

Maison saine - Qualité de l'air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne Section 01350 et(ou) de certification Floorscore®.

## ESSAI DE RENDEMENT DE PRODUITS - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-14a	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: 0,72 W/cm <sup>2</sup>	NFPA 101 Classification: Classe 1
ANSI A137.1-2012 (aka DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers) a) Coefficient dynamique de friction (mouillé) Coefficient de Friction (Résistance au glissement des planchers) b) Coefficient statique de friction (sec)	Résultat moyen: 0,43  Résultat moyen: 0,80	ANSI A137.1-2012 /  DCOF AcuTest remplace ASTM C1028-07*
ASTM F970	Limite de charge statique / Enfoncement résiduel à 250 lb/po <sup>2</sup> Limite de charge statique / Enfoncement résiduel à 1000 lb/po <sup>2</sup>	0,003 po  0,055 po	
ASTM C518	Résistance thermique	Unités SI 0.10 K <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /W	Unités impériales 0.59°F <sup>2</sup> ft <sup>2</sup> ·h/BTU <sup>2</sup> in
ASTM F925-02	Résistance aux produits chimiques	0 = Aucun changement	
ASTM F1515	Résistance à la lumière	ΔE ≤ 8	Résultat d'essai après 300 heures d'exposition
CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contiens pas d'esters de phtalate	
ASTM E492-09 / ASTM E989-06	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Pour plus de détails, contactez TORLYS	Essai sur dalle de béton de 20 cm (8 po) avec plafond suspendu
ASTM E90-04 / ASTM E413-10	Coefficient de transmission du son	Pour plus de détails, contactez TORLYS	



## Mode de fabrication

### 1) Couche du haut

Couche d'usure ultra-épaisse de 0,5 mm (20 mils) pour le summum de résistance à l'usure.

### 2) Couche décorative

Superbe look authentique et couche résistant à la décoloration.

### 3) Noyau TORLYS Smart Core amélioré

Épaisseur de plus du double de la norme de l'industrie.

### 4) Joint Unizip® TORLYS par Uniclic

Technologie Unizip® pour une installation facile d'un motif "herringbone", et ce avec l'emploi d'une planche unique.

### 5) Sous-couche de liège CorkPlus<sup>MC</sup> BLEU TORLYS

Sous-couche intégrée, silencieuse et confortable, avec protection antimicrobienne Microban®.