

Laminé Styleo



● ● ● ● ● DESIGNER

Styleo est une nouvelle génération de planchers imperméables* proposant des motifs raffinés de chêne pour combler vos goûts en matière de décoration.

Les planchers Styleo ont été créés pour ajouter de la texture à votre pièce grâce à leurs motifs invitants et chaleureux, et leur fini mat.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Aspect de chêne rustique raffiné
- Bords biseautés roulés
- Fini mat
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

QUICK-STEP®
NatureTEK
DE TORLYS



torlys.com/fr



BARREL OAK
QS-UT9903



TORLYS révolutionne les laminés en fusionnant la beauté du bois à un plancher à haut rendement imperméable* grâce aux technologies HydroSeal, Uniclic^{MD} et GenuEdge^{MC} innovées.

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



Ces planchers de laminé TORLYS ont obtenu le sceau de certification de la *North American Laminate Flooring Association* (NALFA) après avoir réussi une série de tests rigoureux conçus pour évaluer leur rendement, leur durabilité, leur robustesse et leur qualité globale. Vous pouvez avoir l'assurance de vous procurer la meilleure qualité offerte au sein de l'industrie.



Les planchers TORLYS peuvent contribuer à l'obtention de la certification LEED^{MD} pour la plupart des projets de construction. Veuillez visiter torlys.com/fr.



TORLYS est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada dont la mission est de diriger et d'accélérer la transformation vers des bâtiments, des habitations et des collectivités durables, sains et à haute performance, à la grandeur du Canada.

Plancher de laminé Styleo

Garantie d'assurance tranquillité d'esprit TORLYS

● ● ● ● ● DESIGNER

Une garantie limitée de 7 ans contre l'usure, les taches et la décoloration et sur l'intégrité de la structure et des joints s'applique en milieu commercial léger. Consultez torlys.com/fr pour obtenir de plus amples détails.

Le laminé Styleo TORLYS comporte une garantie résidentielle de 35 ans contre l'usure, l'eau, les taches, la décoloration et sur l'installation sans transition ainsi qu'une garantie à vie sur l'intégrité de la structure et des joints lors d'un usage résidentiel.



AUSTEN OAK
QS-UT9902

BARREL OAK
QS-UT9903

BOLINGBROOK OAK
QS-UT9907

LILI OAK
QS-UT9908

CAMPFIRE OAK
QS-UT9915

SNYDER OAK
QS-UT9919

Pourquoi le laminé intelligent?

Un rendement supérieur est intégré à tous les planchers intelligents TORLYS :

- Un revêtement transparent fait de résine de mélamine et d'oxyde d'aluminium extrêmement résistants à l'usure et qui porte une garantie résidentielle de jusqu'à 35 ans.
- Joint Uniclic^{MD} breveté résistant aux brèches inesthétiques lorsqu'on maintient un taux d'humidité de 20 à 65 %. Aucun autre joint ne surclasse le joint Uniclic^{MD} TORLYS.
- Déplacer et réutiliser – tous les planchers Styleo peuvent être désassemblés et réutilisés dans une autre pièce ou maison.

Système d'installation sans transition TORLYS

Le laminé Styleo TORLYS offre désormais le seul et l'unique système d'installation sans transition sur jusqu'à 50 pi x 50 pi sans «dos d'âne», dans

des endroits résidentielles. Ceci signifie plus aucune transition dans les cadres de porte ou les longs couloirs pour vous permettre de créer une allure impeccable d'une pièce à l'autre pour une installation tout à fait homogène. Veuillez visiter le site Web de TORLYS pour connaître les directives particulières d'installation.

Cote AC : AC4

Ce plancher convient aux exploitations commerciales avec circulation piétonne standard, comme un petit magasin ou bureau.

Technologie du joint Uniclic^{MD}

La technologie du joint Uniclic^{MD} fournit l'un des joints de plancher les plus solides possible à l'heure actuelle.

La pression constante de la lèvre inférieure crée le joint le plus serré qui soit dont la résistance sous un stress extraordinaire est éprouvée – il faut appliquer plus de 1000 lb de pression par verge

linéaire pour défaire le joint de deux planches TORLYS. Le joint est aussi meulé à 1/1000^e de pouce près pour assurer l'ajustement le plus précis.

Maison saine

Le laminé Styleo TORLYS est conforme à la norme CARB 2 (*California Air Resources Board*) et est certifié FloorScore.

Pour plus de détails, veuillez consulter :

<https://ww2.arb.ca.gov/homepage>

<https://www.scsglobalservices.com/services/floorscore>

L'outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS

L'outil Bulldog^{MC} TORLYS vous permet de remplacer une planche endommagée et non tout le plancher. Sans colle, sans clous, sans teinture. Vous pouvez réparer rapidement et facilement des accidents majeurs et renouveler votre plancher.