

Laminé Natrona



● ● ● ● ● DESIGNER

Natrona est une collection imperméable* comportant des planches larges et la technologie GenuEdge^{MC}.

Les riches couleurs de chêne rehausseront le charme de tout espace.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo)
(nominal)

12 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- Planches larges dotées d'un authentique fini naturel gaufré en registre (EIR)
- Bords biseautés roulés GenuEdge^{MC} + Hydroseal
- Fini mat
- Texture de surface frottée à la brosse métallique
- Couche d'usure durable cotée AC4
- Installation sans transition sur des planchers de jusqu'à 50 pi x 50 pi

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

GenuEdge^{MC}
TECHNOLOGY



QUICK-STEP[®]
NatureTEK
DE TORLYS



torlys.com/fr



CUMBERLAND OAK
QS-UN4020



TORLYS révolutionne les laminés en fusionnant la beauté du bois à un plancher à haut rendement imperméable* grâce aux technologies HydroSeal, Uniclic^{MD} et GenuEdge^{MC} innovées.

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



Ces planchers de laminé TORLYS ont obtenu le sceau de certification de la *North American Laminate Flooring Association* (NALFA) après avoir réussi une série de tests rigoureux conçus pour évaluer leur rendement, leur durabilité, leur robustesse et leur qualité globale. Vous pouvez avoir l'assurance de vous procurer la meilleure qualité offerte au sein de l'industrie.



Les planchers TORLYS peuvent contribuer à l'obtention de la certification LEED^{MD} pour la plupart des projets de construction. Veuillez visiter torlys.com/fr.



TORLYS est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada dont la mission est de diriger et d'accélérer la transformation vers des bâtiments, des habitations et des collectivités durables, sains et à haute performance, à la grandeur du Canada.

Plancher de laminé Natrona

Garantie d'assurance tranquillité d'esprit TORLYS

● ● ● ● ● DESIGNER

Une garantie limitée de 7 ans contre l'usure, les taches et la décoloration et sur l'intégrité de la structure et des joints s'applique en milieu commercial léger. Consultez torlys.com/fr pour plus de détails.

Le plancher de laminé Natrona TORLYS comporte une garantie résidentielle de 35 ans contre l'usure, l'eau, les taches et la décoloration et une garantie à vie sur l'intégrité de la structure et des joints lors d'un usage résidentiel.



MAULDIN OAK
QS-UN4019

CUMBERLAND OAK
QS-UN4020

LANDER OAK
QS-UN4021

WHEAT OAK
QS-UN4022

SUMMIT OAK
QS-UN4023

Pourquoi le laminé intelligent?

Un rendement supérieur est intégré à tous les planchers intelligents TORLYS :

- Un revêtement transparent fait de résine de mélamine et d'oxyde d'aluminium extrêmement résistants à l'usure et qui porte une garantie résidentielle de jusqu'à 35 ans.
- Joint Uniclic^{MD} breveté résistant aux brèches inesthétiques lorsqu'on maintient un taux d'humidité de 20 à 65 %. Aucun autre joint ne surclasse le joint Uniclic^{MD} TORLYS.
- Déplacer et réutiliser – tous les planchers Styleo peuvent être désassemblés et réutilisés dans une autre pièce ou maison.

Système d'installation sans transition TORLYS

Le laminé Natrona TORLYS offre désormais le seul et l'unique système d'installation sans transition sur jusqu'à 50 pi x 50 pi sans «dos

d'âne», dans des endroits résidentielles. Ceci signifie plus aucune transition dans les cadres de porte ou les longs couloirs pour vous permettre de créer une allure impeccable d'une pièce à l'autre pour une installation tout à fait homogène. Veuillez visiter le site Web de TORLYS pour connaître les directives particulières d'installation.

Cote AC : AC4

Ce plancher convient aux exploitations commerciales avec circulation piétonne standard, comme un petit magasin ou bureau.

Technologie du joint Uniclic^{MD}

La technologie du joint Uniclic^{MD} fournit l'un des joints de plancher les plus solides possible à l'heure actuelle.

La pression constante de la lèvre inférieure crée le joint le plus serré qui soit dont la résistance sous un stress extraordinaire est éprouvée – il faut appliquer plus de 1000 lb de pression par verge linéaire pour défaire le joint de deux planches

TORLYS. Le joint est aussi meulé à 1/1000^e de pouce près pour assurer l'ajustement le plus précis.

Maison saine

Le laminé Natrona TORLYS est conforme à la norme CARB 2 (*California Air Resources Board*) et est certifié FloorScore.

Pour plus de détails, veuillez consulter :

<https://ww2.arb.ca.gov/homepage>

<https://www.scsglobalservices.com/services/floorscore>

L'outil de remplacement de planches BulldogTM TORLYS

L'outil BulldogTM TORLYS vous permet de remplacer une planche endommagée et non tout le plancher. Sans colle, sans clous, sans teinture. Vous pouvez réparer rapidement et facilement des accidents majeurs et renouveler votre plancher.